



Utility modelo REU 55 FT

- Sem chaminé
- Sem chama piloto
- Acendimento automático
- Timer de segurança
- Baixo Índice de CO
- Sensor de oxigênio
- Termopar
- Fusível de Temperatura
- Tecnologia japonesa
- Garantia de 2 anos

* A CEG e Gás Natural permitem a instalação destes aparelhos apenas em locais abertos

Especificações técnicas		
Dimensões AxLxP	370 x 290 x 132 mm	
Peso	6,2 Kg	
Potência Nominal Condição Padrão	10,44 Kw / 8.977 Kcal/h	
Consumo Máximo de Gás	GLP	GN
	0,62 Kg/h	0,94 m ³ /h
Vazão aproximada de Água (com misturador)	6 a 7l/min	
Pressão mínima e máxima de Água	5 mca - 40 mca	
Pressão de gás	GLP	GN
	280 mmca	200 mmca
Diâmetro da Chaminé	Sem chaminé	
Sistema de segurança	Termopar/Timer/Fusível Térmico	
Vazão/Pressão Mínima para Acionamento	2,7 l/min - 2,5 Mca	
Diâmetro Entrada de Gás/Água	½" BSP	
Tensão de Alimentação	Acendimento eletrônico com duas pilhas de 1,5 VDC (grande)	

Observações:

Para que ocorra o perfeito funcionamento do seu aquecedor Rinnai, é necessário que a pressão manométrica da água seja no mínimo igual ou superior a 5 m.c.a. (metros de coluna d'água).

Caso a sua residência não possua a pressão mínima de água necessária, recomendamos o uso de pressurizador de água.

*A instalação do seu aquecedor deverá ser feita por Instalador Autorizado Rinnai, para efetivar a garantia do produto.

O valor da instalação não está inclusa no custo do produto.

Não esqueça de verificar o tipo de gás: GN (Gás Natural) ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Recomendamos duchas com vazão máxima de 8l/min.