

JETCOM

Motobomba centrífuga auto-escorvante



Bomba centrífuga auto-escorvante com excelente capacidade de sucção mesmo quando existem partículas de ar. Adequada para fornecimento de água em instalações domésticas, agricultura em pequena escala, jardinagem e qualquer operação onde operação autoaspirante seja necessária.

Selo mecânico em carvão/cerâmica. Motor assíncrono fechado e refrigerado por ventilação externa. Proteção térmica e sobrecorrente incorporadas e um capacitor permanente na versão monofásica.

Corpo da Bomba, Difusor e Rotor: Tecopolímero. Eixo do Rotor: Aço Inox AISI 416. Selo Mecânico em Carvão / Cerâmica. Anel O: Borracha NBR. Montagem Difusor Venturi em Tecopolímero. Tubo Venturi e proteção contra areia em tecnopolímero.

Faixa de operação: dois pólos de 0,6 até 5,4 m³/h com alturas de até 54 metros

Temperatura de líquido: de 0°C até +35°C para uso doméstico e de 0°C até +40°C para outros usos.

Características do líquido bombeado: limpo, livre de sólidos ou substâncias abrasivas, não viscoso, não agressivo, não sujeito a cristalização e quimicamente neutro.

Profundidade máxima de sucção: 8m

Máxima temperatura ambiente: 40°C

Máxima pressão de trabalho: 6 bar (600 kPa) para Jetcom

Nível de proteção: IP 44 (IP 55 proteção da caixa de terminais).

Classe de isolamento: F

MODELOS E PREÇOS

MODELO	PREÇO (R\$)	CÓDIGO	DADOS ELÉTRICOS						
			TENSÃO	P1 MAX	P2		In	CAPACITOR	
					kW	cv		kW	cv
JETCOM 62 M	424,00	60144553	1 X 110V	0,73	0,45	0,6	6,6	40	250
		60144393	1 X 220V	0,7	0,45	0,6	3,8-4	10	450
JETCOM 8 2 M	421,00	60144554	1 X 110V	0,88	0,6	0,8	8	50	250
		60144394	1 X 220V	0,88	0,6	0,8	3,7-3,9	12,5	450
JETCOM 102 M	519,00	60144555	1 X 110V	1,1	0,75	1	9,7	50	250
		60144395	1 X 220V	1,1	0,75	1	5-4,9	12,5	450
JETCOM 132 M	733,00	60144556	1 X 110V	1,47	1	1,36	13,4	80	250
		60144557	1 X 220V	1,45	1	1,36	7,2-7,6	25	450



A DAB garante o direito de obter informações descritas neste guia em qualquer idioma.