

PROTETOR 190

PROTEÇÃO PARA OXIDAÇÃO PRETA

Descrição

PROTETOR 190 é uma composição de aditivos anti-corrosivos e resinas, que protegem a superfície tratada por oxidação preta da ferrugem e corrosão.

Finalidade

Proteger da ferrugem e corrosão superfícies enegrecidas pela oxidação.

Características

PROTETOR 190 forma uma película transparente, brilhante e impermeável sobre a superfície oxidada, protegendo-a da ferrugem e corrosão.

Propriedades

Aspecto	Líquido viscoso avermelhado
Densidade a 25 °C	1,06 – 1,10 g/cm ³
Viscosidade Brookfield a 25 °C	400 – 520
pH	4,0 – 4,2
Desempenho	Conforme padrão

Instruções de uso

Após a oxidação preta com **OXI BLACK**, enxaguar a peça com água e aplicar o **PROTETOR 190**. Aplicar 1 ou 2 demãos, conforme a cobertura desejada. Desejando um filme de menor espessura, porém com menos brilho e menor proteção anti-corrosiva, diluir o produto com até 5 % de água. Não é necessário esperar a peça secar para aplicar o produto. O tempo de secagem é de aproximadamente 5 horas.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 1, 5, 20 e 50 litros.

Informações de segurança

Atenção: Não ingerir, impedir contato com os olhos. Recomenda-se usar óculos e luvas de segurança no manuseio. Usar em locais bem ventilados. Estritamente para uso industrial. Manter longe de crianças e animais. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.