

# LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS

## DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC

### Descrição

**LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC** é uma composição de solventes adequados, de evaporação rápida, recomendado para a limpeza e restauração de contatos elétricos de todos os tipos.

### Finalidade

**LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC** é indicado para a remoção de sujeira, poeira, umidade, oleosidade e fluxo de solda em contatos elétricos de: computadores, drivers, impressoras, teclados, equipamentos de telefonia, circuitos impressos, equipamentos de testes, relês, interruptores, fusíveis, automóveis, aparelhos de som e tv e na indústria eletro-eletrônica em geral.

### Características

**LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC** tem evaporação rápida, é seguro na maioria das superfícies (plástico, metal, vidro, borracha, tinta), não contém CFC ou outros propelentes depletors da camada de ozônio, não agride isolamentos. Apresenta um jato forte facilitando a remoção da sujeira, pó, umidade e oleosidade. É isolante estático; portanto não atrai poeira. Penetra e evapora rapidamente sem deixar resíduo. Não é necessário enxaguar. Pode ser utilizado em frigoríficos e estabelecimentos sob inspeção do S.I.F., de acordo com DIPAC N° 80/86 – Min. da Agricultura.

### Propriedades

Aspecto	Líquido incolor líquido ou em aerossol.
Não voláteis, %	Menor que 50 ppm.
Pressão (aerossol)	3 – 5 kgf/cm <sup>2</sup> .
Solubilidade em água	Insolúvel.
Desempenho	Conforme padrão

### Instruções de uso

- Dirigir o jato para as partes a serem limpas, mantendo a lata a uma distância de 15 a 20 cm. **NUNCA USAR COM O EQUIPAMENTO LIGADO.** Remove a sujeira e seca rapidamente deixando a peça pronta para o uso alguns minutos após a aplicação. Além de contatos limpa qualquer tipo de superfície.
- Ligar novamente o equipamento somente quando tiver certeza que todo o resíduo do produto tenha evaporado. Após a aplicação é conveniente proteger com **LC-8 LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS TAPMATIC.**

### Embalagens

Produto comercializado em embalagens de aerossol com 300 mL ou 125 mL.

### Informações de segurança

Produto inflamável! Não aplicar sobre equipamentos ligados. Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Evitar o contato prolongado com a pele. Manter longe do alcance de crianças e animais. Nunca jogar a embalagem no fogo, mesmo vazia. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança.

Estritamente para uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.