

QUIMATIC 10

LUBRIFICANTE INDUSTRIAL NÃO OLEOSO

Descrição

QUIMATIC 10 é um lubrificante de película seca, anti-estático, de penetração rápida, que confere excelentes propriedades de lubrificação e de proteção anti-corrosiva, aos mecanismos com ele protegidos.

Finalidade

QUIMATIC 10 é ideal para a lubrificação e proteção de peças e mecanismos delicados, instrumentos de medição e ferramentas, etc. durante o transporte e armazenamento. Recomendado para uso em: ABATEDOUROS*: para impedir gotejamento sobre a carne de pontos lubrificados nas correias transportadoras + mecanismos de automação. AUTOMÓVEIS: fechaduras das portas, dobradiças e tampa de combustível. INDÚSTRIA DE ALIMENTOS: impedir gotejamento nos mecanismos de automação. FECHADURAS E CADEADOS: substitui grafite na lubrificação. COMPUTAÇÃO: partes móveis. DESAGUAR: remove umidade de todo tipo de superfícies. DESMOLDANTE: para proteção de moldes no armazenamento. AUTOMAÇÃO: impedir gotejamento em robôs e mecanismos. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: impedir corrosão durante o armazenamento. LÂMPADAS: impedir ferrugem sobre as roscas facilitando a remoção nas trocas. MECANISMOS DELICADOS: limpar e lubrificar máquinas de escritório. MECANISMOS DE PRECISÃO. MOTORES ELÉTRICOS: pequenos. SERVOMOTORES. PARAFUSOS E PEÇAS PEQUENAS: lubrificar e proteger. ARMAS: limpar, proteger e lubrificar, sem sujar estojo, roupa, etc.

* Pode ser usado em frigoríficos e estabelecimentos sob inspeção do S.I.F., de acordo com DIPAC N° 80/86 – Min. da Agricultura.

Características

QUIMATIC 10 lubrifica e protege da corrosão e oxidação. Anti-estático – não atrai poeira ou sujeira. Auto secativo – não goteja, nem respinga. Micro-lubrificante fino e penetrante. Limpa e afasta umidade. Para mecanismos delicados. Impede gotejamento da correia transportadora e do mecanismo de automação.

Propriedades

Aspecto	Líquido âmbar
Odor	Característico
Densidade a 25 °C (g/mL)	0,81 – 0,84
Teste de lubricidade	Conforme padrão
Teste de Salt Spray	100 horas mínimo
Viscosidade Copo Ford N° 4, 25 °C	17 – 25

Aplicação

Aplicar o produto sobre superfícies limpas e sem poeira, com pincel, pulverizador ou imersão. Também pode ser aplicado em spray, na embalagem de aerosol. Para lubrificação intensiva usar **QUIMATIC 20 Super Lubrificante Industrial HD**. Para proteção anti-corrosiva e lubrificação em trabalhos pesados usar **QUIMATIC 30 Dupla Ação**.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 5 e 20 litros ou 300 mL em spray.

Informações de segurança

Impedir o contato com os olhos. Não ingerir. Usar com ventilação adequada. Manter longe de crianças e animais. Embalagem em aerosol – conteúdo sobre pressão, não perfurar ou queimar a lata. Para maiores informações e limitação de responsabilidade, solicitar a FISPQ.